

Vonkajšie jednotky

HP			3	4	5	5
Model			AVW-28HJFH	AVW-34HJFH	AVW-43HJFH	AVW-43HKFH
Napájanie			AC 220~240V 1Φ 50/60Hz			AC 380~415V 3Φ 50/60Hz
Chladenie	Nominálny výkon	KBtu/h	27.3	34.1	42.7	42.7
		kW	8.0	10.0	12.5	12.5
	Príkon	kW	1.93	2.34	2.98	3.81
		EER	4.15	4.27	4.19	3.28
Vykurovanie	Nominálny výkon	KBtu/h	32.4	38.2	47.8	47.8
		kW	9.5	11.2	14.0	14.0
	Príkon	kW	2.37	3.01	4.15	3.68
		COP	4.01	3.72	3.37	3.80
Hladina akustického tlaku			50/52	53/55	54/57	55/57
Vonkajšie rozmery (V×Š×D)			800×950×370			
Čistá hmotnosť			65	73	78	84
Hmotnosť balenia			72	81	86	96
Prietok vzduchu			46.5	69.0	78.0	75.0
Max. počet vnútorných jednotiek			5	6	8	8
Teplotný rozsah	Chladenie	°C	-5~52*			
	Vykurovanie	°C	-15~15.5			
Kompresor			Rotačný piestový			Scroll



HP			4	5	6	5	6
Model			AVW-38HJFH	AVW-48HJFH	AVW-54HJFH	AVW-48HKFH	AVW-54HKFH
Napájanie			AC 220~240V 1Φ 50/60Hz			AC 380~415V 3Φ 50/60Hz	
Chladenie	Nominálny výkon	KBtu/h	38.2	47.8	52.9	47.8	52.9
		kW	11.2	14.0	15.5	14.0	15.5
	Príkon	kW	2.60	3.46	4.21	3.92	4.44
		EER	4.31	4.05	3.68	3.57	3.49
Vykurovanie	Nominálny výkon	KBtu/h	42.7	54.6	61.4	54.6	61.4
		kW	12.5	16.0	18.0	16.0	18.0
	Príkon	kW	2.78	3.71	4.47	4.03	4.74
		COP	4.50	4.31	4.03	3.97	3.80
Hladina akustického tlaku			50/52	52/54	53/55	48/50	50/52
Vonkajšie rozmery (V×Š×D)			1380×950×370				
Čistá hmotnosť			93	95	97	103	103
Hmotnosť balenia			111	111	111	118	118
Prietok vzduchu			90.0	90.0	100.0	90.0	100.0
Max. počet vnútorných jednotiek			9	11	11	11	11
Teplotný rozsah	Chladenie	°C	-5~52*				
	Vykurovanie	°C	-20~15.5				
Kompresor			Rotačný piestový			Scroll	



HP			8	10	12	8	10	12
Model			AVW-76HKFH	AVW-96HKFH	AVW-114HKFH	AVW-76H9FH	AVW-96H9FH	AVW-114H9FH
Napájanie			AC 380~415V 3Φ 50/60Hz			AC 220V 3Φ 60Hz		
Chladenie	Nominálny výkon	KBtu/h	76.5	95.6	114.3	76.5	95.6	114.3
		kW	22.4	28.0	33.5	22.4	28.0	33.5
	Príkon	kW	6.36	7.80	10.60	6.30	8.30	10.70
		EER	3.52	3.59	3.16	3.56	3.37	3.13
Vykurovanie	Nominálny výkon	KBtu/h	85.3	107.5	128	85.3	107.5	128
		kW	25.0	31.5	37.5	25.0	31.5	37.5
	Príkon	kW	5.81	7.00	10.11	5.9	7.8	9.9
		COP	4.30	4.50	3.71	4.24	4.04	3.79
Hladina akustického tlaku			58/60	59/61	59/61	53/55	56/58	56/61
Vonkajšie rozmery (V×Š×D)			1650×1100×390					
Čistá hmotnosť			160	170	170	168	168	171
Hmotnosť balenia			179	194	194	179	179	182
Prietok vzduchu			150.0	163.0	163.0	121	150	163
Max. počet vnútorných jednotiek			15	17	19	10	10	10
Teplotný rozsah	Chladenie	°C	-5~52*					
	Vykurovanie	°C	-20~15.5					
Kompresor			Scroll					



* V prípade prekročenia hodnoty 46°C kontaktuje dodávateľa pre dodatočné nastavenie. □